

Logiciel de simulation

OPTION TABLEAU

Câblage et simulation d'un tableau électrique.

PUBLIC - NIVEAU

Enseignant, Technicien et Etudiant en électrotechnique ou en énergétique souhaitant concevoir, simuler le fonctionnement et éditer tous schémas électriques avant leur mise en oeuvre.

Pour tous les niveaux du CAP au BAC Professionnel et BAC STI2D, en Electrotechnique, Energétique, Productique et Maintenance.

CONTENU

Câblage d'un tableau électrique

Simulation du cycle de fonctionnement d'un montage créé. L'utilisateur aura simplement à agir (avec la souris) sur les différents organes de commande, pour suivre à l'écran la réaction des éléments mis en jeu. Par ce principe, il pourra facilement vérifier la cohérence du cycle de fonctionnement.

Sauvegarde et impression de tous types de schémas créés, après avoir intégré le cartouche et la nomenclature des composants.

Accès aux diverses fonctionnalités du type : Aperçu avant impression, Copier/Couper/Coller, éditeur intégré de texte, tracé simplifié des liaisons, respect de la norme en vigueur.

OPTION TABLEAU SCHEMAPLIC 7.7

- Bobine MX
- Compteur LINKY
- Ajout d'une mention HP/HC sur et sous le capot du compteur tableau pour le contact Jour / Nuit
- Borne de recharge électrique (IRVE) :
 - Connectable et simulable (raccordement / marche => charge / arrêt)
 - Vérifications d'usage avant de démarrer la charge : raccordement à la terre de la borne, qualité de la prise de terre (suivant la résistance de terre mesurée par la borne), contrôle de la communication avec la voiture.
 - Niveau de puissance réglable dans les propriétés de la borne
- Boîtier de test pour tester le bon raccordement / fonctionnement de la borne
- Véhicule électrique pour borne IRVE avec prise de charge intégrée
 - 2 zones sensibles sur la voiture : ventilation en fonctionnement lors de la charge // défaut de ventilation
 - Communication à la borne du défaut et arrêt de la borne
 - La prise de charge ne peut pas être retirée pendant la charge

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

PC sous Windows (Mac OS non supporté), processeur Inter CORE i3, 4 Go de RAM (8 Go recommandés pour l'option Tableau) ; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur. Affichage 32 millions de couleurs ; résolution 1024x768 pixels. Carte son. Microsoft .NET Framework version 4.6.

OS CLIENT (en version française) : Win 10, Win 11 - **OS Gestionnaire de Licences (en version française) :** Win Server 2016, Win Server 2019, Win 10, Win 11. Le déblocage des ports de votre Firewall/Proxy vers notre serveur d'activations est nécessaire pour activer les licences Schemaplic (client/serveur).

POINTS FORTS

- **Simulation extrêmement réaliste**
- **Composants goulottes et tubes IRL** qui permettent à l'élève de mettre en oeuvre une installation électrique complète
- Câblage du défaut d'isolement, paramétrage des résistances et de la sélectivité des protection (sensibilité et temps de déclenchement) qui autorisent la **création de l'ensemble des schémas relatifs à la protection des personnes** et à la sélectivité des protections
- Paramétrage de la sensibilité et du temps de déclenchement des protections qui permettent une **simulation avancée et très pédagogique de la sélectivité des protections**

